

## BEVEILIGING VAN DE LADING

Eenmalige transportbeveiliging

EasyLash



EasyLashtex – Geweven sjarband. Wereldwijd gebruik.



- Gering gewicht, ideaal alternatief voor stalen banden
- Eenvoudig te hanteren
- Gecontroleerde kwaliteit, voldoet aan de norm BN 918 090
- Helpt om fouten tijdens gebruik te vermijden
- Geschikt voor het transport per container, spoor en schip wereldwijd
- Minimaal risico op verwondingen
- Beschermt kwetsbare goederen
- Weerbestendig en corrosievrij

omschrijving	bandbreedte [mm]	stroomsterkte [daN]	met bandgespen	VE [Zak]	inhoud per zak [m]	gewicht per VE [kg]	bestelnr.
EL 25 MBL	25	1100	B8, 80005, 1422	1	400	10,5	SSD63.0001
EL 35 MBL	35	3000	BF 10, 80009	1	300	21,5	SSD63.0002
EL 40 MBL	40	5000	01436	1	200	20,2	SSD63.0003
EL 49 MBL*	49	1900	01950, 80010	1	300	12,0	SSD63.0004
EL 49 MBL*	49	4800	80010, 1421	1	200	18,9	SSD63.0005

\* Let op systeemsterkte van de band!

Mechanische EasyLash bandspanner. Spannen en snijden met één apparaat.



### Spannen en snijden met één apparaat

Om de nodige voorspankracht te bereiken, is een betrouwbare bandspanner nodig. Bij sjarbanden met ratel zijn de spanelementen ingebouwd - daarom zijn ze voor de export te duur. In het EasyLash-systeem blijft de bandspanner ter plaatse en

gaat alleen de band op reis. Een investering die snel rendeert.

Onze bandspanners zijn geschikt voor bandbreedtes tot 25, 40 of 50mm.

beschrijving	voor max. bandbreedte [mm]	afmetingen [mm]	gewicht [kg]	geïntegreerde snij-eenheid	bestelnr.
handmatige spanner	50	320 x 185 x 105	2,6	Ja	SSD63.0020
handmatige spanner	40	330 x 180 x 95	2,5	Ja	SSD63.0021
handmatige spanner	25	320 x 185 x 105	1,5	Ja	SSD63.0022



## BEVEILIGING VAN DE LADING

Enmalige transportbeveiliging

EasyLash

EasyLash Gespen – veiligheid ook op lange trajecten

type sluitgespen	geschikt voor bandtype	systeemsterkte [daN]	bandbreedte [mm]	oppervlak coating	verbindings-element VE [Doos]	gewicht per VE [kg]	bestelnr.
B8	EL 25 MBL	1100	25	verzinkt	500	18,0	SSD63.0040
80005	EL 25 MBL	1100	25	verchroomd	300	16,2	SSD63.0041
1422*	EL 25 MBL	1100	25	gepoedercoated	200	6,0	SSD63.0042
BF 10	EL 35 MBL	3000	35	gefosfateerd	125	11,2	SSD63.0043
80009	EL 35 MBL	3000	35	verchroomd	100	10,5	SSD63.0044
01436	EL 40 MBL	5000	40	verchroomd	40	11,2	SSD63.0045
01950	EL 49 MBL	1900	49	gepoedercoated	50	1,2	SSD63.0046
80010	EL 49 MBL	1900/4800	49	verchroomd	100	18,0	SSD63.0047
1421*	EL 49 MBL	4800	49	verchroomd	100	23,0	SSD63.0048

\* Lusgesp



B8



1422\*



BF 10



80010



80009



01436



01950



1421\*


Met dit praktische hulpmiddel wordt de laadbeveiliging op pallets aanzienlijk versneld. U klemt de zekeringsbanden aan de punt van de naald vast. Dan kunt u de naald met band snel en probleemloos onder de pallets steken. U verliest

geen tijd meer door banden die u moeizaam onder de pallet moet zoeken.

omschrijving	geschikt voor	bestelnr.
Palleternaald	alle EasyLash-banden	SSD63.0060

Optimaliseer de laadbeveiliging door gebruik te maken van slijpemmende matten, zie catalogus pagina's 166-167 of kantbeschermingsproducten, zie catalogus pagina's 178-179. Of neem contact met ons op.

Voorbeeld van de geleiding van de gordel door de gesp:



## Palleternaald voor alle EasyLash-banden

