

HIJSMIDDELEN

Coilhaak

Coilhaak met contragewicht



Optioneel uit te breiden met secutex-stootbescherming en beveiliging tegen wegschuiven

Robuuste constructie uit hoogwaardig staal, natuurlijk met testcertificaat van het materiaal. Onder belasting wijst de draagvork ca. 3° naar boven, zonder belasting wordt de coilhaak door het contragewicht horizontaal gehouden. Door het gebruik van de secutex-stootbescherming, een polyurethaanverbinding met een uitstekende slijweerstand, kan de hoogwaardige coil beschermd worden. Optioneel kan een secutex stootbescherming op de bovenzijde van de vork en op de binnenzijde van de rug gemonteerd worden. Uitvoering met beveiliging op aanvraag verkrijgbaar.

Hulpconstructie voor coilhaken

BGR 500, Hfdst. 2.8, "3.12.1 aanslag- en hijsmiddelen moeten zo gesteund en neergelegd worden dat ze niet kunnen kantelen, vallen of weg kunnen schuiven." Wees vooruitziend en bestel het steunframe dat bij uw coilhaak past.



werk- last [kg]	binnen- hoogte IB [mm]	vork- lengte VI [mm]	vork- hoogte Vh [mm]	vork- breedte Vb [mm]	oog- hoogte [mm]	oog- breedte [mm]	hoogte t [mm]	ge- wicht ca [kg]	standaard coilhaak bestelnr.	rug met stootbe- scherming bestelnr.	vork met stootbe- scherming bestelnr.
2500	500	600	100	25	130	65	750	65	AKZ21.0530	AKZ21.0570	AKZ21.0610
2500	500	750	110	25	130	65	760	79	AKZ21.0531	AKZ21.0571	AKZ21.0611
2500	500	1000	120	30	130	65	770	112	AKZ21.0532	AKZ21.0572	AKZ21.0612
2500	500	1250	140	30	130	65	790	144	AKZ21.0533	AKZ21.0573	AKZ21.0613
5000	600	600	130	30	190	85	940	126	AKZ21.0534	AKZ21.0574	AKZ21.0614
5000	600	750	145	30	190	85	960	148	AKZ21.0535	AKZ21.0575	AKZ21.0615
5000	600	1000	145	40	190	85	960	212	AKZ21.0536	AKZ21.0576	AKZ21.0616
5000	600	1250	170	40	190	85	980	266	AKZ21.0537	AKZ21.0577	AKZ21.0617
5000	600	1500	185	40	190	85	1000	327	AKZ21.0538	AKZ21.0578	AKZ21.0618
5000	600	1750	185	50	190	85	1000	430	AKZ21.0539	AKZ21.0579	AKZ21.0619
5000	600	2000	200	50	190	85	1010	509	AKZ21.0540	AKZ21.0580	AKZ21.0620
10000	700	1250	210	50	270	120	1210	489	AKZ21.0541	AKZ21.0581	AKZ21.0621
10000	700	1500	235	50	270	120	1230	591	AKZ21.0542	AKZ21.0582	AKZ21.0622
10000	800	1750	235	60	270	120	1330	783	AKZ21.0543	AKZ21.0583	AKZ21.0623
10000	800	2000	260	60	270	120	1360	914	AKZ21.0544	AKZ21.0584	AKZ21.0624
16000	700	1000	235	50	360	160	1330	571	AKZ21.0545	AKZ21.0585	AKZ21.0625
16000	700	1250	245	60	360	160	1340	732	AKZ21.0546	AKZ21.0586	AKZ21.0626
16000	700	1350	255	60	360	160	1350	789	AKZ21.0547	AKZ21.0587	AKZ21.0627
16000	800	1500	270	60	360	160	1460	918	AKZ21.0548	AKZ21.0588	AKZ21.0628
16000	800	1750	275	70	360	160	1470	1138	AKZ21.0549	AKZ21.0589	AKZ21.0629
16000	800	2000	300	70	360	160	1490	1324	AKZ21.0550	AKZ21.0590	AKZ21.0630
20000	800	1000	240	60	360	160	1440	763	AKZ21.0551	AKZ21.0591	AKZ21.0631
20000	800	1250	275	60	360	160	1480	911	AKZ21.0552	AKZ21.0592	AKZ21.0632
20000	800	1350	285	60	360	160	1490	977	AKZ21.0553	AKZ21.0593	AKZ21.0633
20000	900	1500	280	70	360	160	1580	1186	AKZ21.0554	AKZ21.0594	AKZ21.0634
20000	900	1750	310	70	360	160	1610	1384	AKZ21.0555	AKZ21.0595	AKZ21.0635
20000	900	2000	335	70	360	160	1640	1599	AKZ21.0556	AKZ21.0596	AKZ21.0636

Technische wijzigingen voorbehouden.

Gelieve informatie en het hulpblad voor aanvragen van coils aan te vragen.

Op aanvraag zijn andere uitvoeringen verkrijgbaar



Bescherming tegen uitvallen



Uitrusting met stootbescherming



Spreadkop staalband



Coilhaken voor zware lasten



Draaigrijpers voor coils



Coilhaken met secutex-buismodule

HIJSMIDDELEN

Coilhaak

Vario-coilhaak



De positie van de ophanging kan eenvoudig op het zwaartepunt van de last ingesteld worden.

Traploos automatisch variabel - dit maakt goederengebruik eenvoudig en universeel

In de staalverwerkende industrie worden c-haken gebruikt voor de voordelige handling van coils. Deze hijsmiddelen zijn precies geschikt voor één coilbreedte, bij verschillende formaten moeten verschillende haken gebruikt worden. Als het zwaartepunt van de last zich niet precies onder de kraanhaak bevindt, hangt de haak onder de last schuin en kan de coil wegschuiven. Axzion-GKS, de specialist in hijsmiddelen van de wereldwijd actieve SpanSet-groep heeft de Vario-coilhaak voor veranderende coilbreedten opnieuw ontwikkeld.

Vario-ophanging

Verswisselbare oogophanging uit ultravast speciaal kettingstaal. De haken aan de moderne kraaninstallaties zijn duidelijk kleiner, de gebruikelijke uitvoeringen van bouwstaal passen vaak niet meer. De ophanging is vervangbaar en kan achteraf aangepast worden, bv. bij gebruik van het juk in een andere hal of na inbouw van een nieuwe kraaninstallatie.



Zonder contragewicht

Zonder last houden twee sterke asveren de ophanging van de kraanhaak in het zwaartepunt van de last, een zwaar en omslachtig contragewicht is niet langer nodig.

werklast [kg]	binnen- hoogte [mm]	vork- lengte [mm]	vork- hoogte [mm]	vork- breedte [mm]	oog- hoogte [mm]	oog- breedte [mm]	coilbreedte minstens [mm]	hoogte [mm]	gewicht [kg]	bestelnr.
5.000	600	1000	145	40	160	95	250	1240	200	AKZ21.0650
5.000	600	1250	170	40	160	95	320	1330	250	AKZ21.0651
5.000	600	1500	185	40	160	95	380	1410	300	AKZ21.0652
8.000	700	1000	185	40	190	110	250	1420	275	AKZ21.0653
8.000	700	1250	190	50	190	110	320	1500	375	AKZ21.0654
8.000	700	1500	210	50	190	110	380	1580	450	AKZ21.0655
10.000	800	1000	185	50	190	110	250	1560	350	AKZ21.0656
10.000	800	1250	210	50	190	110	320	1660	450	AKZ21.0657
10.000	800	1500	235	50	190	110	380	1740	525	AKZ21.0658
16.000	900	1000	235	50	240	140	250	1810	525	AKZ21.0659
16.000	900	1250	245	60	240	140	320	1890	675	AKZ21.0660
16.000	900	1500	270	60	240	140	380	1970	800	AKZ21.0661
16.000	900	1750	275	70	240	140	440	2050	1000	AKZ21.0662
20.000	1000	1000	240	60	250	150	250	1920	675	AKZ21.0663
20.000	1000	1250	275	60	250	150	320	2030	825	AKZ21.0664
20.000	1000	1500	280	70	250	150	380	2090	1025	AKZ21.0665
20.000	1000	1750	310	70	250	150	440	2190	1200	AKZ21.0666
20.000	1000	2000	335	70	250	150	500	2290	1400	AKZ21.0667
25.000	1000	1000	265	60	250	150	250	1990	800	AKZ21.0668
25.000	1000	1250	280	70	250	150	320	2070	1000	AKZ21.0669
25.000	1000	1500	315	70	250	150	380	2170	1200	AKZ21.0670
25.000	1000	1750	345	70	250	150	440	2270	1400	AKZ21.0671
25.000	1000	2000	350	80	250	150	500	2340	1375	AKZ21.0672

Eén haak voor alle coilafmetingen

Eén handeling en het zwaartepunt van de last is opnieuw ingesteld. Het ophangoog glijdt op rollen in de hijspositie. De stilstandtijden die veroorzaakt werden door herhaaldelijk verhangen van de haak aan de kraan vallen weg.

In de handel gangbare coilhaken zijn precies geschikt voor één bepaalde coilbreedte, bij verschillende formaten moeten



verschillende haken gebruikt worden. Als het zwaartepunt van de last zich niet precies onder de kraanhaak bevindt, hangt de haak onder de last schuin en kan de coil wegschuiven.

Optie secutex stootbescherming

Bescherming van de hoogwaardige coil door uitrusting met secutex-stootbescherming voor alle coilmaten leverbaar.

HIJSMIDDELEN

Coilhaak

Coilhaak zonder contragewicht

Voor de voordelige handling van coils en staalbanden.

Robuuste constructie uit hoogwaardig staal, natuurlijk met keuringscertificaat van het materiaal. Onder belasting wijst de draagvork ca. 3° naar boven.

Werken met de coilhaak zonder contragewicht is alleen bij kleinere coils mogelijk, omdat de coilhaak met de hand in de coil ingebracht moet worden.

Optionele uitvoering:

Coilhaken met magneet voor de beveiliging van staalband.



Gemakkelijk wijzigen van positie

Door het kiepvlak met hoge neus geschikt voor het oprichten van coils. Deze moeten op stukken kanthout liggen, losse staalbandringen moeten goed gebundeld zijn. Alleen bij kleinere coils is het mogelijk om met coilkiephaken te werken en dit vereist een zorgvuldige bediening. Smalle staalbanden kunnen maar in één richting gekanteld worden! Het is niet toegestaan om kleinere breedtes te gebruiken dan de minimumbreedtes die in de tabel vermeld staan.



Vindt u hier niet de passende coilhaak voor uw toepassing? Praat met ons. Wij maken coilhaken in tal van speciale bouwvormen, of volgens uw wensen.

Vraag vooral de technische informatie van coilkiephaak aan!



Extra uitrusting met se-cutex- stootbescherming

Standaard Optioneel

werk- last	bin- nen- hoogte	vork- lengte	vork- hoogte	vork- breedte	oog- hoogte	oog- breedte	hoogte	ge- wicht ca	bestelnr.	bestelnr. rug	bestelnr. vork
[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]			
250	300	100	70	10	80	40	410	1	AKZ21.0690	AKZ21.0720	AKZ21.0750
500	400	100	25	10	80	40	520	2	AKZ21.0691	AKZ21.0721	AKZ21.0751
1000	500	100	65	10	100	50	650	4	AKZ21.0692	AKZ21.0722	AKZ21.0752
500	300	150	60	10	80	40	430	2	AKZ21.0693	AKZ21.0723	AKZ21.0753
1000	400	150	40	15	100	50	550	5	AKZ21.0694	AKZ21.0724	AKZ21.0754
1500	500	150	95	15	130	65	700	8	AKZ21.0695	AKZ21.0725	AKZ21.0755
500	300	200	60	10	80	40	430	3	AKZ21.0696	AKZ21.0726	AKZ21.0756
1500	400	200	80	15	130	65	600	9	AKZ21.0697	AKZ21.0727	AKZ21.0757
2000	500	200	100	15	130	65	710	11	AKZ21.0698	AKZ21.0728	AKZ21.0758
1000	300	300	75	15	100	50	470	8	AKZ21.0699	AKZ21.0729	AKZ21.0759
1500	400	300	85	15	130	65	620	12	AKZ21.0700	AKZ21.0730	AKZ21.0760
2000	500	300	100	20	130	65	720	17	AKZ21.0701	AKZ21.0731	AKZ21.0761
3000	600	350	100	20	150	70	860	27	AKZ21.0702	AKZ21.0732	AKZ21.0762

werklast	binnen- hoogte i	coil Binnen-Ø	coil- breedte	vork- lengte	breedte kiepvneus	oog-Ø V	gewicht ca.	bestelnr.
[kg]	[mm]	minstens [mm]	[mm]	Vl [mm]	Vb [mm]	[mm]	[kg]	
500	400	300	100-200	200	60	75	11	AKZ21.0780
1000	450	300	100-200	200	60	75	14	AKZ21.0781
1000	500	400	200-300	300	60	75	18	AKZ21.0782
2500	500	300	100-200	200	80	90	23	AKZ21.0783
2500	500	400	200-300	300	80	90	32	AKZ21.0784
3000	550	400	200-300	300	80	90	32	AKZ21.0785

Op aanvraag zijn andere uitvoeringen verkrijgbaar

