

De domme krachten volgens DIN 7355 hebben een heffende behuizing. De tandbeugel is voorzien van schuine vertanding. Met een zelfremmende hendel (VZ) of drukrolhendel (DRZ) uitgerust, wordt de last op iedere hoogte veilig vastgehouden. Greep kan ingeklapt worden. Voor werken in benauwde ruimtelijke omstandigheden met veiligheidsratel-hendel (RZ)

- Standaardfabricage, vandaar de lage prijzen
- Individuele delen volgens DIN-norm van hoge kwaliteit
- Korte levertijden
- Alle delen zijn snel en probleemloos vervangbaar

Domme kracht

hefkracht [t]	bouwhoogte [mm]	hijshoogte [mm]	klauwhoogte in onderste positie [mm]	gewicht [kg]	bestelnr.		
					met VZ	met DRZ	met RZ
1,5	725	350	65	13	BOE46.0001	BOE46.0020	BOE46.0040
3,0	725	350	70	20	BOE46.0002	BOE46.0021	BOE46.0041
5,0	725	350	75	27	BOE46.0003	BOE46.0022	BOE46.0042
7,5	725	350	75	29	BOE46.0004	BOE46.0023	BOE46.0043
10,0	800	400	80	42	BOE46.0005	-	BOE46.0044

Verkorte versie

hefkracht [t]	bouwhoogte [mm]	hijshoogte [mm]	klauwhoogte in onderste positie [mm]	gewicht [kg]	bestelnr.		
					met VZ	met DRZ	met RZ
1,5	550	250	75	11	BOE46.0060	BOE46.0080	BOE46.0100
3,0	570	275	75	18	BOE46.0061	BOE46.0081	BOE46.0101
5,0	600	300	80	24	BOE46.0062	BOE46.0082	BOE46.0102
7,5	625	300	80	26	BOE46.0063	BOE46.0083	BOE46.0103
10,0	650	300	90	38	BOE46.0064	-	BOE46.0104

Verstelbare versie

hefkracht [t]	bouwhoogte [mm]	hijshoogte [mm]	klauwhoogte in onderste positie [mm]	gewicht [kg]	bestelnr.		
					met VZ	met DRZ	met RZ
1,5	725	350	50	19	BOE46.0120	BOE46.0140	BOE46.0160
3,0	725	350	55	26	BOE46.0121	BOE46.0141	BOE46.0161
5,0	725	350	65	33	BOE46.0122	BOE46.0142	BOE46.0162
10,0	800	400	70	51	BOE46.0123	-	BOE46.0163

Domme kracht met tandstangen voor wandmontage

capaciteit [t]	hijshoogte [mm]	tandst. lengte [mm]	hendeldruk [kg]	gewicht [kg]	bestelnr.		
					met VZ	met DRZ	met RZ
1,5	500	785	25	11	BOE46.0180	BOE46.0200	BOE46.0220
1,5	700	985	25	12	BOE46.0181	BOE46.0201	BOE46.0221
1,5	900	1185	25	13	BOE46.0182	BOE46.0202	BOE46.0222
3,0	500	900	25	19	BOE46.0183	BOE46.0203	BOE46.0223
3,0	700	1100	25	21	BOE46.0184	BOE46.0204	BOE46.0224
3,0	900	1300	25	23	BOE46.0185	BOE46.0205	BOE46.0225
5,0	700	1200	25	28	BOE46.0186	BOE46.0206	BOE46.0226
10,0	700	1300	50	55	BOE46.0187	-	BOE46.0227

Standaard uitvoering



Door de geringe bouwhoogte worden de toepassingsmogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. Met VZ, RZ of DRZ leverbaar. Greep kan ingeklapt worden.



Met heffende behuizing volgens DIN 7355. De verstelbare klauw kan voor verschillende werkfasen ingesteld worden. Met VZ, RZ of DRZ leverbaar. Greep kan ingeklapt worden.



Op basis van DIN-staallieren ontwikkeld. Vergt weinig plaats, aandrijving uit gehard staal. Belasting op druk of trekkracht. De tandbeugels met gelijkmatige vertanding zijn in iedere lengte leverbaar. Met VZ, RZ of DRZ leverbaar. Greep kan ingeklapt worden. Voor trek- en drukkraft geschikt!

