

KRAANTECHNIEK

Hydraulische werkplaatskranen

Lichte en opklapbare werkplaatskraan Lichte werkplaatskraan



Werklast tot 1000kg Het opklapbare alternatief

Stabiele staalconstructie die door één persoon in acht handelingen snel kan worden geassembleerd.

Hijzen: Eenvoudig via de ingebouwde handpomp
Neerlaten: Fijngevoelig via een veerbelast af-tapventiel - de last kan op iedere hoogte worden ingesteld
Verplaatsen: Kan gemakkelijk met de hand worden verschoven of getrokken.

- Andere uitvoeringen op aanvraag
- Vraag naar onze actieaanbiedingen voor kranen met een lichte constructie voor sporadisch gebruik
- Onder voorbehoud van technische wijzigingen

maximale werklast	capaciteit bij hydraulische uitschuiving				hefhoogte min./max. aan de haakbout		framebreedte [mm]	kolomhoogte [mm]	hoogte om eronder door te rijden [mm]	lengte van het gestel [mm]	bestelnr.
	[kg]	maximaal [mm/kg]	minimaal [mm/kg]	telescopische arm ingetrokken/uitgeschoven [mm]	ingetrokken/uitgeschoven [mm]						
500	700/500	1000/150	50/2360	350/2130	-900	1570	150	1540	FHY32.0001		
1000	800/1000	1100/300	50/2320	350/2180	-980	1700	180	1740	FHY32.0002		

Werklast tot 3000kg Lichtvoetig heffen in uw werkplaats

Lichte werkplaatskraan

maxi- male werklast	capaciteit bij hydraulische uitschuiving				hijshoogte min./max. aan de haakbout		breedte rijgestel binnenzijde/ buitenzijde [mm]	kolom- hoogte [mm]	wielen [mm]	wiel- stand [mm]	gewicht [kg]	kraanproefboek	bestelnr.
	pos. 1	pos. 2	pos. 3	pos. 4	telescopische arm ingetrokken/uitgeschoven [mm]	ingetrokken/uitgeschoven [mm]							
1500	870/1500	1020/1200	1170/800	1320/500	450-3010	500-2680	1000/1150	1935	200/150	1810	200	op aanvraag	FHY32.0020
2000	960/2000	1110/1500	1260/1000	1410/600	800-3300	600-2900	1170/1350	2055	200/180	1915	245	op aanvraag	FHY32.0021
3000	1100/3000	1250/2700	1400/2550	1550/2000	1000/3250	800-3800	1230/1460	2270	250/250	2350	300	op aanvraag	FHY32.0022

De demonteerbare werkplaatskraan is bedoeld als eenvoudige uitvoering voor het heffen en transporteren van lasten tot 3000kg. Ze beschikt over een parallel rijstel en kan met gereedschap worden gedemonteerd.
Volgens BGVD 27.

- Stabiele, gelaste staalconstructie
- Heffen via dubbel werkende handhydrauliek
- Neerlaten met een regelbaar ventiel
- Europese fabricage
- Type 3000 met handdissel



Andere werkplaatskranen op aanvraag